

Anleitung zum Firmware-Update für den CD/USB-Receiver

Einleitung

- Dieses Dokument beschreibt das Verfahren und Vorsichtsmaßnahmen zum Upgraden der CD/USB-Receiver-Firmware.
- Wenn beim Updaten der Firmware ein Fehler auftritt, wird der CD/USB-Receiver möglicherweise unbrauchbar. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.
- Informationen zu den grundlegenden Funktionen des CD/USB-Receiver finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung für Ihr Modell.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware → Aktualisierte Versionen	Name der Updater-Datei (Größe)
KDC-X997 KDC-BT955HD KDC-X897 KDC-BT855U KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-U7056DAB KDC-U7056BT KDC-U7056BTL U585BT	Ver 02.00 oder früher → 3.00	tb12hca.krm (1,72 MB)



- Näheres zum Kontrollieren der Firmware-Version finden Sie im Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".

Arbeitsablauf

- Schritt 1** Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie diese auf den USB-Speicher.
- Schritt 2** Aktualisieren Sie die Firmware. (Dauer ca. 10 Minuten.)
Reset des CD/USB-Receiver durchführen.
- Schritt 3** Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie den entsprechenden Updater für das Modell und die zu aktualisierende Firmware-Version herunter.
2. Updater in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.



- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version

1. Drücken Sie die [↵]-Taste um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
2. [Volume]-Knopf drehen, bis "Settings" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
3. [Volume]-Knopf drehen, bis "Settings" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
4. [Volume]-Knopf drehen, um "BT F/W Update" anzuzeigen, dann den [Volume]-Knopf drücken.
Die aktuelle Firmware-Version wird rechts von "BT F/W" angezeigt.

Vorgehensweise beim Firmware-Update

1. USB-Speicher an den frontseitigen USB-Eingang des CD/USB-Receiver anschließen.
 Schließen Sie ihn nicht an den rückseitigen USB-Eingang an.
2. Wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "No Music Data" angezeigt wird, drücken Sie die [SRC]-Taste und wählen Sie die Option "STANDBY" (Standby-Modus).
3. Drücken Sie die [↵]-Taste um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
4. [Volume]-Knopf drehen, bis "Settings" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
5. [Volume]-Knopf drehen, bis "Settings" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
6. [Volume]-Knopf drehen, um "BT F/W Update" anzuzeigen, dann den [Volume]-Knopf drücken.
Die aktuelle Firmware-Version wird rechts von "BT F/W" angezeigt.
7. Drücken Sie den [Volume]-Knopf.
8. [Volume]-Knopf drehen, bis "YES" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
"Updating" wird beim Start des Updates angezeigt. Das Update wird in **ca. 10 Minuten** durchgeführt, danach wird "Completed" angezeigt.
9. Drücken Sie auf die [↵]-Taste.
10. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Frontblende abzunehmen.
11. Drücken Sie die Rückstelltaste.
Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
12. Frontblende wieder anbringen.
13. Kontrollieren Sie anhand von Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version", dass die Firmware-Version upgedatet wurde.



• Wenn "No File" angezeigt wird:

- Überprüfen Sie, ob sich der Updater auf der obersten Hierarchieebene befindet.
- Überprüfen Sie, ob der Name der Updater-Datei dem zu aktualisierenden Modell entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Stellen Sie während der Aktualisierung nicht den Motor ab und schalten Sie den CD/USB-Receiver nicht aus. Anderenfalls kann das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, und der CD/USB-Receiver wird möglicherweise unbrauchbar.